



## Ficha Técnica Technical Specifications

### Piso y Muro Cerámico / Ceramic Floor and Wall Tile

#### Formato / Size:

45 x 90 cm Rectificado / 18" x 36" Rectified

#### Acabado / Finish:

Mate / Matte



12 CARAS



PEI



TTM / C

INTERIORES



INTERIOR

BAÑOS



BATHROOM

COCINA



KITCHEN

EXTERIORES



EXTERIOR

COMERCIAL



COMMERCE

	Separación de boquilla / Grout separation	2 mm / 1/12"	
	P.E.I.	4 (Tráfico: Medio - Alto)	
	Tono y Textura Mezclado / Shade and Texture Mixture	Alto / High	
	Resistencia al ataque químico / Chemical Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C650
	Coefficiente Dinámico de Fricción / DCOF	≥ 0.42	A.S.T.M. C1028
	Absorción de agua / Water absorption	≤ 3 %	A.S.T.M. C373
	MOHS	5 - 8	A.S.T.M. C1028
	Resistencia a la flexión / Breaking Strength	≥ 250kg / 551 lbs	ISO 10545-4
	Resistencia al shock térmico / Thermal Shock Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C484
	Resistencia a helada / Frost Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1026
	Resistencia a las manchas / Stain Resistance	Conforme / Compliant	A.S.T.M. C1378
	Resistencia a la abrasión / Abrasion Resistance	Conforme / Compliant	ANSI A137

Información de Embalaje / Packaging Information	FORMATO / SIZE	PZS-CAJA / PCS-BOX	M <sup>2</sup> -CAJA / FT <sup>2</sup> -BOX	KG-CAJA / LBS-BOX
	45 x 90 cm 18" x 36"	4	1.63 / 17.54	33 / 72.7

#### Distribuido por:

COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 1516 4400.

País de origen:  
**HECHO EN MÉXICO**